

ВОПРОС

Преимущество и недостатки двухстадийного способа???...вопросы о гнвп и еще один вопрос... порядок герметизации устья скважины при разряженном гидроаккумуляторе ГУП-100 и отсутствие энергии на буровой??

ОТВЕТ

Порядок ведения работ при газонефтеводопроявлениях регулируется в соответствии с пунктом 17 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности», утвержденных приказом Ростехнадзора от 12.03.2013 № 101: «Пользователь недр должен разработать инструкцию по предупреждению газонефтеводопроявлений и открытых фонтанов, учитывающую специфику эксплуатации месторождений и технологию проведения работ при бурении, реконструкции, ремонте, техническом перевооружении, консервации и ликвидации скважин, и согласовать ее с противофонтанной службой (противофонтанной военизированной частью). И дополнительно пунктом 271 этих же правил определяются требования к рабочему проекту на бурение скважин, буровым растворам, конструкции и креплению скважин, монтажу и эксплуатации противовыбросового оборудования для обеспечения возможности трехстадийной защиты от возникновения открытых фонтанов:

Применение ГУП-100, как технического устройства, должно соответствовать требованиям пункта 47 указанных правил: «Применение технических устройств должно осуществляться в соответствии с инструкциями по безопасной эксплуатации и обслуживанию, составленными заводами-изготовителями или эксплуатирующей организацией, техническими паспортами (формулярами)...».